MATERIAL SAFETY DATA SHEET

SECCION 1 - IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PRODUCTO: **Reiker Grasa Multiproposito #2**
TELEFONE: (305) 888 1155
DUEÑO DE MARCA: **M & J Sunshine, Corporation**. INFORMACION FAX: (305) 888 1157
DIRECCION: 7391 NW 78th Street Medley, FL 33166
SINONIMOS / NOMBRE GENERICO: Grasa Multiproposito.

SECCION 2 – COMPOSICION / INFORMACION DE INGREDIENTES

Propiedades Aditivas. Naftalina de trabajo pesado. CAS 647-52-5

SECCION 3 – PROPIEDADES QUIMICAS Y FISICAS

PUNTO DE EVAPORACION: N/A
PRESION DE VAPOR :<0.5 Pa a 20 °C
DENSIDAD DE VAPOR (air = 1): >1
SOLUBILIDAD EN AGUA AT 20 °C: Insoluble
PUNTO DE GOTEO: >270 °C
GRAVEDAD ESPECIFICA: 0.9 a 15 °C
MELTING POINT: N/A
PUNTO DE EVAPORACION: N/A
VISCOSIDAD SUS A 100 a 40 °C
AUTO-IGNICION: >320 °C
APARIENCIA Y OLOR: Roja, Semi solida a temperatura ambiente. Leve olor a hidrocarburo.

SECCION 4 – INFORMACION DE MATERIALES INFLAMABLE

PUNTO DE ENCENDIDO: 150 °C / 302°F
LIMITES INFLAMABLES: Tipicamente 1-10%(base de aceite mineral)
MEDIO DE EXTINCION: Espuma, agua o quimico seco, lo mismo que arena o tierra.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: N/A

SECCION 5 – EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

CONCENTRACION EN EL AIRE : N/A
VIAS DE ACCESO: Inhalacion? No Piel? Limitado Ingestion? Si (deliberada)
Piel: Prolongado contacto puede causar dermatitis.
CANCERIGENO: No NTP? No IARC Monografico? No OSHA Regulado? No
SIGNOS DE EXPOSICION: Ojos: Leve irritacion.
EMERGENCIA & PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos: Lave con abundante agua por lo menos por 15 minutos. Si persiste la molestia, consultar con un medico.
Piel: Remueva el producto y lave con agua y jabon.
Inhalación: Bajo condiciones normales, no ocurre.
Ingestión: Baja toxicidad.

SECCION 6 – MEDIDAS DE CONTROL

EN CASO DE DERRAME: Para cantidades pequeñas, recoga con tela absorvente o arena. Prevenga inmediatamente que caiga producto a los alcantarillados.
DESECHO: Sigas las leyes Federales, Estatales o Locales.
PRECUACIONES EN EL MANEJO Y ALMACENAJE: Mantenga contenedor cerrado hasta ser utilizado. Mantengase alejado de alimentos y bebidas. No se manipule cerca al fuego, o en sitios donde haya altas temperaturas.

OTRAS PRECAUCIONES: No almacene en temperaturas sobre 120°F.

(Continua en Pagina 2)

SECCION 6 – PRECAUCIONES PARA EL MANEJO ADECUADO

PROTECCION RESPIRATORIA: No.
VENTILACION: No.
GUANTES: De platico o Nitrile.
PROTECCION DE OJOS: Gafas especiales que resistan químicos.
OTRAS PROTECCIONES ESPECIALES: Ninguna
RECOMENDACIONES DE HIGIENE: Lavese con agua y jabón despues de usarse.

SECCION 7 – INFORMACION DE TRANSPORTE

DOT ID No.: N/A
CLASIFICACION DEL FLETE: Petroleo Lubricante
CLASE INFLAMABLE: No es inflammable.
TRANSPORTACION ESPECIAL: No.

ETIQUETA DOT NECESARIA: No

GRUPO DE EMPAQUE: N/A

LA INFORMACION ENTREGADA AQUI ESTA BASADA EN DATOS ENTREGADOS POR LOS FABRICANTES DE LAS MATERIAS PRIMAS, Y SE PRESUME QUE SEAN VERDADEROS. M & J SUNSHINE, CORP NO SE HACE RESPONSIBLE POR INEXACTITUDES OBTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO. M & J SUNSHINE, CORP NO SE HACE RESPONSIBLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO.