



Aceite para Motores de Trabajo Pesado SAE 50

El aceite para motores de Trabajo Pesado **REIKER SAE 50** es fabricado utilizando las más selectas bases, que en combinación con los paquetes de aditivos, producen una fórmula con niveles de dispersante óptimos, niveles de oxidación y corrosión para diferentes climas. Contiene antifricción para extrema presión, incrementadores de viscosidad y aditivos anti-espuma.

El aceite para motores de Trabajo Pesado **REIKER SAE 50** esta recomendado para trabajar bajo ambientes de trabajo moderados y en diferentes climas. Esta diseñado para trabajar no solo en los motores Turbo-Diesel, sino también en los motores a gasolina en automoviles, camiones, construcción, minería y fincas agrícolas.

El aceite para motores de Trabajo Pesado **REIKER SAE 50** esta recomendado para trabajar bajo las siguientes especificaciones: API CD.

Capacidad de Rendimiento:

Servicio Típico de algunos motores diesel de aspiración natural, turbocargados o supercargados en trabajo severo cuando usan combustibles de un amplio rango de calidad, incluyendo a los combustibles con alto contenido de azufre, donde el control efectivo contra el desgaste y depósitos son altamente vitales.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Grado SAE		50
Nombre del Producto		SAE 50
Gravedad, ASTM D 4052, 'API	60 'F	0.8503
Punto de Ignición, ASTM D92 (COC) (°C)		220
Viscosidad, ASTM D 445, cSt at 100'C		17.90
ASTM D 445, cSt at 40'C		153
Indice de Viscosidad, ASTM D 2270		130
SUS @ 100°F		92.33
Punto de Derrame, ASTM D97, 'F('C)		-15
Ceniza Sulfatada, ASTM D 874, % Max		1.5
TBN (total base no., ASTM D2896)		7.0
Color, ASTM D 1500 (Puede variar)		2.5

***NOTA: SIEMPRE SIGA LAS RECOMENDACIONES DE LUBRICACION DEL FABRICANTE DE SU VEHICULO.**

M & J Sunshine, Corp

7391 NW 78 Street Medley FL 33166

Tel:(305) 888 1155 Fax: (305) 888 1157

www.mandjsunshine.com

Página 2 de 2.