MECHA TOOL Lubricants

Aceite Mineral para Motores a Gasolina
Gasoline Engine Motor Oil

ACEITE MINERAL PARA MOTORES A GASOLINA

Mecha Tool® 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40 Y 20W-50, son las nuevas fórmulas detergentes diseñadas para proveer máxima protección en todas las condiciones de clima. **Mecha Tool®** satisface y sobrepasa todos los requerimientos de garantía para motores de gasolina o turbo en los automobiles y camiones livianos donde son recomendados los aceites SP, SN, SM, SL e ILSAC GF-6A.
Disponibles tambien los aceites monogrados SAE 30 y SAE 40.

Mecha Tool® puede ser usado en lugar de aceites reconocidos como SL, SJ, SH y SG. **Mecha Tool®** sigue todas las recomendaciones del fabricante en cuanto al grado de viscosidad y categoría de servicio API. Satisface o sobrepasa el servicio API SP, SN, SM, SL, SJ, SH e ILSAC GF-6A. **Mecha Tool® 10W-30** satisface todos los requisitos para cumplir con los standares para ser "RESOURCE CONSERVING" de API.

La avanzada fórmula anti-desgaste ayuda a extender la vida del motor. La acción del alto contenido de detergente ayuda a prevenir la formación de carbón, barniz y óxido dentro del motor. Aumenta la economía del combustible y la alta protección frente a los cambios de temperatura.

PRESENTACIÓN: Caja 12 cuartos, Caja 3 galones, Caja de 3/5 cuartos y Tambor de 55 galones.

INFORMACION TECNICA ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA MECHA TOOL®

SAE Grade	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50
Viscosidad cSt at 40°C	51.56	68.77	67.33	108.6	112.5	165.8
cSt at 100°C	8.90	11.42	10.45	15.74	15.30	19.64
Indice de Viscosidad	153	160	143	154	143	136
Densidad @ 15.6 °C	0.8492	0.8561	0.8600	0.8602	0.8656	0.871
Color D1500	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0
Punto de Encendido, °C	203	204	205	205	204	206
Punto de Derrame, °C	-48	-47	-43	-40	-37	-38
Categoría API	Cumple o Excede API SP y SN, SM, SL, SJ, SH					
ILSAC Certification GF-6	YES	YES	YES	NO	NO	NO

Made in U.S.A.

www.mandjsunshine.com/mecha-tool