



ACEITE TOPPER® PARA MOTORES 2-TIEMPOS

El aceite Topper® para motores a 2-Tiempos es formulado para usarse en motores de 2-tiempos refrigerados por aire.

Características y beneficios:

- Provee encendido más rápido
- Provee antidesgaste y protección
- Protege de la oxidación y corrosión
- Minimiza los depósitos de carbon

Manejo y especial precauciones

El mismo cuidado y manejo como para cualquier producto derivado del petróleo. Siempre consulte el manual del usuario para el servicio adecuado.

Aplicaciones:

- Motores a 2-Tiempos refrigerados por aire.
- Motores requiriendo rendimiento API TC.
- Puede usarse en los siguientes motores a 2- Tiempos:
 - Homelite
 - Husqvarna
 - Poulan
 - Pioneer
 - Stihl
 - McCulloch

TYPICAL TEST DATA	ACEITE 2- TIEMPOS
GRADO SAE	30
PUNTO DE ENCENDIDO, COC C° F°	207/405
PUNTO DE DERRAME C° F°	-18/0
COLOR	2
GRAVEDAD API 60° F	23.0
VISCOSIDAD CST @ 40°	52.8
SUS @ 40°	8.5



*NOTA: SIEMPRE SIGA LAS RECOMENDACIONES DE LUBRICACION DEL FABRICANTE DE SU VEHÍCULO.

www.mandjsunshine.com/topper

Representado Mundialmente por: M & J SUNSHINE, CORP. Miami, FL 33166 / FAX: (305) 888 1157