



## FLUIDO HIDRAULICO PARA TRACTOR

Los Fluidos Hidráulicos para Tractores **TOPPER** son una fórmula incorporada con selectos aditivos, combinados a bases seleccionadas. Puede ser utilizado en maquinaria para la agroindustria sujeta a severos ambientes de trabajo. Esta diseñado para ser utilizado donde hay bombas de trabajo en común o donde se requiere un solo tipo de fluido para la motricidad, transmisión, diferencial o unidades de poder y sistemas de frenos húmedos.

Puede ser utilizado donde se requieran cualquiera de los siguientes fluidos:

ALLIS CHALMERS PF-821XL, ALLISON C-3, CATERPILLAR TO-2, DENISON HF-0, DEUTZ HTF, FORD/NEW HOLLAND(M2C41-B, M2C53-C, M2C86-B, M2C134-B, M2C134-C, M2C134-D), INTERNATIONAL HARVESTER, JI CASE(JIC 143, 144, 145, 185, MS-1204, MS-1205), JOHN DEERE(J20-A, J20-C, J14-B, J14-C, J21-A, 303), KUBOTA UDT &UDT SUPER, MASSEY FERGUSON(M-1110, M-1127, M-1129, M-1135), OLIVER TYPE 55, RENK DOROMAT ATF, STEIGER HYDRAULIC TRANS FLUID, SUNSTRAND HMS-103, VERSATILE GEAR/HYDRAULIC TRANS FLUID, WHITE Q1722 &Q1826.

Tractor Hydraulic Fluid	
Grado SAE (Approx)	10W-20/30
Punto de Goteo, °F	-45
Gravedad, API, 60°F	30.3
Indice de Viscosidad (min.)	137
Viscosidad cSt @ 40°C	61
SUS @ 100°F	9.5
Punto de Quemado °C	200
Brookfield Vis, cP @ -20°C/-35°C max	5500/70,000

**M & J Sunshine, Corp**

3200 NW 119<sup>TH</sup> MIAMI-FLORIDA

Tel:(305) 888 1155 Fax: (305) 888 1157 [WWW.MANDJSUNSHINE.COM](http://WWW.MANDJSUNSHINE.COM)