



**Aceite Multigrado Para Motores Diesel**  
**Multi-Grade Diesel Motor Oil**

**VALGAB® 5W-30, 10W-30 & 15W-40 API CK-4/SN FULL SYNTHETIC**

Valgab® 5W-30,10W-30 & 15W-40 FULL SYNTHETIC oil are heavy duty diesel engine oils with excellent racing performance. They contain state-of-the-art dispersion and ash control systems to keep the engine extremely clean. Extreme Drain Interval Capacities. Eliminates the need to clean diesel particulate filters and is for use in virtually all diesel powered engines and heavy duty trucks, both pre 2016 and newer models equipped with emission control systems such as DPF, SCR or DOC. Meets API manufacturer's warranty requirements CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, CH-4 and SN.

Valgab® 5W-30, 10W-30 & 15W-40 FULL SYNTHETIC oil are a blend of synthetics and additives and are recommended for use in all vehicle applications in all driving conditions.

Always consult your owner's manual for the correct viscosity grade and required performance recommendation for your vehicle.

**Presentation:** 5 Gallons & 55 Gallons



**SPEC SHEET VALGAB® 5W-30,10W-30 & 15W-40 CK-4 100% SYNTHETIC**

SAE Grade	5W-30	10W-30	15W-40
API Classification	CK-4/SN	CK-4/SN	CK-4/SN
Density g/ml	0.845	0.843	0.842
Viscosity ASTM D7042 cSt @40°C cSt	56.75	60.55	89.89
Viscosity ASTM D7042 cSt @100°C cSt	10.25	10.5	15.09
Viscosity Index	172	157	178
Flash Point °C	203	203	212
Pour Point °C	-48	-45	-35
CCS Viscosity @ (-30°C)	4,200		
CCS Viscosity @ (-25°C)		4,100	
CCS Viscosity @(-20)			4,300



Made in U.S.A.

[www.mandjsunshine.com/mecha-tool](http://www.mandjsunshine.com/mecha-tool)

# VALGAB®

## DIESEL-MOTOR-OIL

Aceite Multigrado Para Motores Diesel  
Multi-Grade Diesel Motor Oil

### VALGAB® 5W-30, 10W-30 & 15W-40 API CK-4/SN 100% SINTÉTICOS

Los Aceites Valgab® 5W-30, 10W-30 & 15W-40 100% SINTÉTICOS son aceites para motores diesel de alta resistencia de excelente rendimiento de carrera. Contienen sistemas de control de cenizas y dispersión de última generación para mantener el motor extremadamente limpio. Capacidades de intervalos de drenaje extremos. Elimina la necesidad de limpiar filtros de partículas diesel y es para uso en prácticamente todos los motores alimentados por diesel y camiones de servicio pesado, tanto modelos anteriores a 2016 como posteriores equipados con sistemas de control de emisiones como DPF, SCR o DOC. Cumple con los requisitos de garantía del fabricante de APICK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, CH-4 y SN.

Los Aceites Valgab® 5W-30, 10W-30 & 15W-40 100% SINTÉTICOS son una mezcla de sintéticos y aditivos y es recomendado para uso en todas las aplicaciones de vehículos en todas las condiciones para conducción.

Consulte siempre el manual del propietario para conocer el grado de viscosidad correcto y la recomendación de rendimiento requerida para su vehículo.

Presentación : 5 Galones & 55 Galones



### INFORMACIÓN TÉCNICA VALGAB® 5W-30, 10W-30 & 15W-40 CK-4 100% SINTÉTICOS

SAE Grade	5W-30	10W-30	15W-40
Clasificación API	CK-4/SN	CK-4/SN	CK-4/SN
Densidad g/ml	0.8455	0.843	0.842
Viscosidad ASTM D7042 cSt @40°C cSt	56.75	60.55	89.89
Viscosidad ASTM D7042 cSt @100°C cSt	10.25	10.5	15.09
Indice de Viscosidad	172	157	178
Punto de Inflamación °C	203	203	212
Punto de fluidez °C	-48	-45	-35
CCS Viscosidad @ (-30°C)	4,200		
CCS Viscosidad @ (-25°C)		4,100	
CCS Viscosidad @ (-20°C)			4,300



Made in U.S.A.

[www.mandjsunshine.com/mecha-tool](http://www.mandjsunshine.com/mecha-tool)