



TOPPER[®]
HIGH-QUALITY LUBRICANTS

TOPPER ACEITE PARA COMPRESORES (ISO46) 100% SINTÉTICO

Topper base sintético de alto rendimiento y un paquete especial de aditivos. Este lubricante está formulado para compresores de aire de Tornillo Rotativo y en condiciones normales de operación brinda 10,000 horas de trabajo. Protégé drásticamente de la fricción y el desgaste prematuro. Este aceite no está diseñado para usarse en aplicaciones de plantas de procesamiento de alimentos.

BENEFICIOS:

- Alto Índice de Viscosidad (HVI)
- Excelentes propiedades refrigerantes.
- Ahorros de energía.
- Excelente control del óxido y la corrosión.
- Reducir el tiempo de inactividad
- Costo de mantenimiento reducido
- Excelente estabilidad a la oxidación
- Control de Carbón y Barniz
- Compresores de T

APLICACIONES:

Tornillo Rotativo
VIDA UTIL DEL PRODUCTO 10.000 HORAS

Presentación:

Paila de 5 gal y tanque de 55 gal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRADO SAE	Método de prueba	MIN	MAX	MAX
Punto de Fluidez, °C	ASTMD445	-	-35	-45
Punto de Inflamabilidad, °C	ASTMD92	220	-	230
Índice de Viscosidad (min)	ASTM-D445	-	-	169.9
Viscosidad cSt @ 40 °C	ASTM-D445	41.4	50.6	49.0
Viscosidad cSt @100 °C	ASTM,-D455	-	-	90.1
Gravedad Especifica 15.6 °C	ASTMD4052B	-	-	0.8467
Color	VISUAL	-	-	VERDE



MADE IN U.S.A.



www.mandjsunshine.com/topper

Fabricado por : M & J SUNSHINE, CORP. Miami, FL 33167