



Aceite Mineral para Motores a Gasolina
Gasoline Engine Motor Oil

ACEITE MINERAL PARA MOTORES A GASOLINA



Mecha Tool 10W-30, 10W-40 Y 20W-50, son las nuevas fórmulas detergentes diseñadas para proveer máxima protección en todas las condiciones de clima. **Mecha Tool** satisface y sobrepasa todos los requerimientos de garantía para motores de gasolina o turbo en los automóviles y camiones livianos donde son recomendados los aceites SN, SM, SL e ILSAC GF-5.

Disponibles también los aceites monogrados SAE 30 y SAE 40.

Mecha Tool puede ser usado en lugar de aceites reconocidos como SL, SJ, SH y SG.

Mecha Tool sigue todas las recomendaciones del fabricante en cuanto al grado de viscosidad y categoría de servicio API. Satisface o sobrepasa el servicio API SN, SM, SL, SJ, SH e ILSAC GF-5/4. **Mecha Tool 10W-30** satisface todos los requisitos para cumplir con los estándares para ser "RESOURCE CONSERVING" de API.

La avanzada fórmula anti-desgaste ayuda a extender la vida del motor. La acción del alto contenido de detergente ayuda a prevenir la formación de carbón, barniz y óxido dentro del motor. Aumenta la economía del combustible y la alta protección frente a los cambios de temperatura.

PRESENTACIÓN: Caja 12 cuartos, Caja 3 galones, Caja de 3/5 cuartos y Tambor de 55 galones.

INFORMACION TECNICA ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA MECHA TOOL

SAE Grade	10W-30	10W-40	20W-50	SAE 30	SAE 40
Viscosidad cSt at 40°C	68.7	97	160	101.5	155
cSt at 100°C	10.5	13.8	18.5	10.9	14.4
Índice de Viscosidad	140	130	130	90	80
Gravedad, API	31.5	30	30	31.5	31
Punto de Derrame, °F	-17	-11	-11	-33	-22
Punto de Derrame, °C	-27	-24	-24	-36	-30
Categoría API	Cumple o Excede API SN y SM, SL, SJ, SH				
API "Resource Conserving"	YES	NO	NO	NO	NO
ILSAC Certification GF-5	YES	NO	NO	NO	NO



Made in U.S.A.

www.mandjsunshine.com/mecha-tool