



Aceite Para Cajas GL-5 100% Sintético
Full Synthetic GL-5 Gear Oil

ACEITE PARA CAJAS GL-5 100% SINTETICO



Las grasas para cajas y diferenciales 100% Sintéticas **MECHA TOOL** extienden el intervalo entre cambios, aumentan el ahorro de combustible y cumplen con los últimos requerimientos para cajas mecánicas, diferenciales, ejes y todo tipo de unidades que requiera la clasificación **API GL-5**. Las grasas para cajas y diferenciales 100% Sintéticas **MECHA TOOL** están formuladas para trabajar en extrema presión y condiciones severas, y contienen componentes antioxidantes para prevenir la oxidación y para aumentar el ahorro de combustible. Pueden ser utilizadas en todas las estaciones, inclusive a muy bajas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fórmula eficiente para ahorro de combustible.
- Extiende el intervalo entre cambios de aceite, maximizando el rendimiento y reduciendo el consumo de lubricante.
- Fortificado con aditivos para prevenir la oxidación y aumentar la vida útil de las unidades.
- Térmicamente estable que permite trabajar en bajas y altas temperaturas.

Presentación: Caja de 12 cuartos, Caja de 3 galones, Paila de 5 Gls y tambor de 55 Gls.

PROPIEDADES TÍPICAS ACEITE PARA CAJAS 100% SINTÉTICO

Grado SAE	75W-90	75W-140	80W-140
Gravedad, ASTM D 4052, 'API	25.5	33,1	23,6
Punto de Encendido, ASTM D92 (COC), 'F('C)	420	395	395
Viscosidad, ASTM D 445, cSt at 100°C	23.5	25,6	25.6
Viscosidad, ASTM D 445, cSt at 40°C	173.9	190	190
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270	165	165	165
Lbs/Gl	7,42	7,5	7,5
Punto de Derrame, ASTM D97, 'F('C)	-45	-40	-40
Color, ASTM D 1500 (Puede variar)	2	2	2



Made in U.S.A.

www.mandjsunshine.com/mecha-tool