



Aceite Multigrado Para Motores Diesel
Multi-Grade Diesel Motor Oil

VALGAB® 5W-30 & 10W-30 API CK-4/SN 100% SINTÉTICOS

Los Aceites Valgab® 5W-30 & 10W-30 100% SINTÉTICOS son aceites para motores diesel de alta resistencia de excelente rendimiento de carrera. Contienen sistemas de control de cenizas y dispersión de última generación para mantener el motor extremadamente limpio. Capacidades de intervalos de drenaje extremos. Elimina la necesidad de limpiar filtros de partículas diesel y es para uso en prácticamente todos los motores alimentados por diesel y camiones de servicio pesado, tanto modelos anteriores a 2016 como posteriores equipados con sistemas de control de emisiones como DPF, SCR o DOC. Cumple con los requisitos de garantía del fabricante de API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, CH-4 y SN.

Los Aceites Valgab® 5W-30 & 10W-30 100% SINTÉTICOS son una mezcla de sintéticos y aditivos y es recomendado para uso en todas las aplicaciones de vehículos en todas las condiciones para conducción.

Consulte siempre el manual del propietario para conocer el grado de viscosidad correcto y la recomendación de rendimiento requerida para su vehículo.

Presentación : 5 GALONES Y 55 GALONES



INFORMACIÓN TÉCNICA VALGAB® 5W-30 & 10W-30 CK-4 100% SINTÉTICOS

SAE Grade	5W-30	10W-30
Clasificación API	CK-4/SN	CK-4/SN
Densidad g/ml	0.8680	0.843
Viscosidad ASTM D7042 cSt @40°C cSt	56.75	63.05
Viscosidad ASTM D7042 cSt @100°C cSt	10.25	10.5
Indice de Viscosidad	172	157
Punto de Inflamación °C	203	203
Punto de fluidez °C	-48	-45
CCS Viscosidad @ (-30°C)	4,200	
CCS Viscosidad @ (-25°C)		4,100



Made in U.S.A.

www.mandjsunshine.com/mecha-tool