



Aceite 100% Sintético Motores a Gasolina Gasoline Engine Full Synthetic Motor Oil

ACEITE PARA MOTOR 100% SINTETICO MECHA TOOL®

El Aceite para motor **Mecha-Tool® 100% Sintético** cumplen con los más recientes requerimientos de fabricantes automotrices bajo la categoría **API SQ**. Los grados **0W-20**, **5W-20**, **5W-30** y **10W-30** cumplen con las exigencias de **ILSAC GF-7A** para uso en motores de automóviles de pasajeros y camionetas ligeras. Su avanzada formulación ofrece:

- Mejor control de depósitos a altas temperaturas.
- Menor consumo de aceite y volatilidad reducida.
- Mayor eficiencia de combustible en comparación con aceites que cumplen normas previas.
- Excelente bombeabilidad en arranques a bajas temperaturas.

El uso de bases sintéticas de alta pureza y tecnología de aditivos de última generación garantiza la máxima protección y desempeño.

Beneficios principales:

- Excelente ahorro de combustible (Fuel Economy).
- Baja volatilidad para menor consumo de aceite.
- Protección superior contra depósitos y lodos en todas las temperaturas de operación.
- Protección avanzada contra desgaste, espuma, corrosión de cojinetes y herrumbre.
- Inmejorables capacidades de arranque en frío (Cold Cranking).
- Compatibilidad con sistemas de emisiones modernos (TGDI, LSPI).

Recomendaciones de uso **Mecha-Tool® 100% Sintético** cumplen pueden ser recomendados cuando se requieran los siguientes niveles de desempeño:

- API: SQ, SP, SN-PLUS, SN, SM, SL, SJ, SH, SG, SF, SE, SD, SC.
- MIL/CID: MIL L 46152D y CID AA 52039B.
- OEMs: GM 6094M, Ford M2C929A, Ford WSS-M2C930-A, M2C153H, Chrysler MS 6395M.
- Cumple o excede los requisitos de fabricantes nacionales y extranjeros.
- Resource Conserving: **0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30**.
- ILSAC GF-7A: **0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30**.
- DEXOS™ 1 Gen 3™: Grados **0W-20** y **5W-30**.

PRESENTACIÓN: Caja de 12 Cuartos, Caja de 3/5qts, Tambor de 55 galones.

PROPIEDADES TIPICAS ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA

SAE Grade	0W-20	5W-20	5W-30	10W-30
Viscosidad cSt a 40°C	47.56	48.71	66.11	63.98
Viscosidad cSt at 100°C	8.90	8.90	11.5	10.53
Indice de Viscosidad	170	165	170	154
Gravedad API	0.8464	0.8466	0.8475	0.8500
Color D1500	2.5	2.5	2.5	2.5
Punto de Ignición, °F	204	204	204	207
Punto de Derrame, °C	-47	-44	-37	-38
Certificación ILSAC (GF-6A)	SI	SI	SI	SI
Certificación Dexos™ 1 Gen 3	SI	NO*	SI	NO*

* General Motors autoriza a utilizar el grado Dexos™ 0W-20 en los motores que originalmente utilizan 5W-20 y a los que requieren 10W-30 pueden utilizar 5W-30.

CERTIFICACION GM



Made in U.S.A.

www.mandjsunshine.com/mecha-tool