



## Anti-congelante / Refrigerante Universal Universal Anti-freeze/coolant

### Anticongelante/refrigerante concentrado Universal para todas las marcas y modelos.



**Mecha-Tool®** Refrigerante Anticongelante Universal es una formulación de larga duración con tecnología de ácido orgánico híbrido (HOAT) con una base de etilenglicol con bajo contenido de silicatos, aminas y fosfatos, que cumple con los requisitos de protección de los automóviles y camionetas ligeros asiáticos americanos modernos.

**Mecha-Tool®** Refrigerante anticongelante Universal protegerá los componentes del motor moderno del congelamiento en invierno y el desbordamiento en verano. La formulación premium del refrigerante **Mecha-tool®** Anticongelante Universal permite una vida útil de hasta 5 años o 150,000 millas de protección para todos los metales, incluido el aluminio. Incorpora tecnología de aditivos de ácido orgánico fosfatado de última generación en una base de etilenglicol para una protección completa del moderno sistema de enfriamiento y los componentes del motor actuales. **Mecha-Tool®** Refrigerante Anticongelante Universal tiene un bajo contenido de silicatos, aminas y fosfatos. Es compatible con otros refrigerantes universales premium de larga duración.

**Mecha-Tool®** Refrigerante Anticongelante Universal en color amarillo para distinguirlo de otras formulaciones anticongelantes. Información importante para el consumidor: Cuando se mezcla con el refrigerante anticongelante verde tradicional, es posible que experimente un cambio de color debido a la mezcla de ambos y a la reducción de las propiedades de protección. Para evitar este cambio, recomendamos lavar el sistema y reemplazarlo completamente con Refrigerante Anticongelante Universal **Mecha-Tool®**.

#### Presentación:

ACMU: 6 Galones por caja / 55 Galones Tambor.  
ACMU50: 55 Galones Tambor.

Mecha-Tool® Universal Concentrado refrigerante/ebullición Protección		
% Mecha-tool® Universal	% Punto de congelación °F / °C	Punto de ebullición °F/°C
40	-12/-24	260/126
50	-34/-36	265/128
70	-90/-67	277/135

\* Mecha-tool® Refrigerante anticongelante universal Máxima protección contra el congelamiento 70 %  
La tabla anterior proporciona información sobre la mezcla a una concentración del 40% al 70%. Este rango se sugiere para una protección óptima contra la corrosión. El refrigerante anticongelante universal Mecha-tool® es compatible con la mayoría de las marcas de refrigerante comúnmente disponibles. Contiene un aditivo antiespumante de alta calidad. El refrigerante anticongelante universal Mecha-tool® no daña las mangueras, los plásticos ni los acabados originales del vehículo.

Mecha-Tool® Universal 50-50% refrigerante/ebullición Protección		
% Mecha-tool® Universal	% Punto de congelación °F / °C	Punto de ebullición °F/°C
50	-34/-36	265/128

#### Mecha-Tool® Universal refrigerante/Anticongelante

Propiedades físicas típicas		Concentrado	50-50%
Glicoles anticongelantes	Porcentaje +/-	93-95%	47-50%
Inhibidores de corrosión	Porcentaje +/-	4.0-6.0%	3.0-5.0%
Agua	Porcentaje +/-	3.0% max	47-50%
Peso por galón a 60°F/16°C	Lbs/ KG	<10/4.55 max	< 8.90 max

Siempre se recomienda seguir el manual del propietario del vehículo para conocer el uso adecuado, la formulación del anticongelante, las instrucciones y los porcentajes de dilución antes de agregar o cambiar el refrigerante anticongelante.



SCAN ME



Made in U.S.A.

www.mandjsunshine.com



@Mandjsunshine