

VALGAB[®]

DIESEL MOTOR OIL

Trabajo Pesado
Aceite para Motores de Alta Viscosidad

VALGAB[®] 15W-50 CK-4/SN Formula Semi-Sintética



VALGAB 15W-50 cumple con el servicio API CK-4/SN y es el aceite de motor de servicio pesado premium de última generación que cumple o supera los requisitos de servicio de prácticamente todos los fabricantes de motores diésel, tanto para motores que cumplen con las emisiones de 2016 como para motores más antiguos. Es adecuado para prácticamente todas las aplicaciones de servicio en carretera y fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Proporciona un rendimiento excelente en motores más antiguos, lo que permite a los operadores utilizar un tipo de aceite para muchos motores.
- Brinda protección contra el desgaste, control de depósitos, viscosidad y resistencia a la oxidación significativamente mejoradas.
- Brinda una excelente protección y durabilidad demostrada en el control del desgaste del tren de válvulas y el desgaste de los anillos y camisas del pistón.
- Control de hollín mejorado y exclusivo sistema de detergente para una excelente limpieza del motor.
- Reserva de rendimiento demostrada durante todo el intervalo de cambio de aceite para protección y lubricación durante todo el intervalo de cambio de aceite.
- Excelente estabilidad al cizallamiento para el control de la viscosidad.
- Capacidades de drenaje extendidas y excelente tolerancia al agua.
- Cumple con los requisitos de garantía del fabricante de API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, CH-4 y SN.

APLICACIONES:

- Aplicaciones en carretera para camiones ligeros y pesados. Para motores que cumplen con las normas de emisiones de 2016 o más antiguas.
- Aplicaciones fuera de la carretera, como camiones, construcción, agricultura y explotación de canteras.
- Diversas aplicaciones de flotas mixtas. Detroit Diesel - 93K222, Mack - EOS-4.5, 07 ACEA - E9, MAN - M3275, Caterpillar ECF-1, ECF-2, ECF-3, Mercedes-Benz - 228.3, Cummins CES 20086, Volvo VDS-4.5, Navistar, Renault VI RLD-4.5.

CONSULTE SIEMPRE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA SU EQUIPO DE FLUIDO ADECUADO.

TYPICAL TEST DATA VALGAB 15W-50 CK-4 SYNTHETIC BLEND

SAE Grade	15W-50
API	CK-4/SN
Visc 40 °C	166.7
Visc 100 °C	21.746
VI	155.4
CCS-20 °C (Simulador de arranque en frío)	4900
TBN	8.0
CENIZAS SULFATADAS	0.91%
Color	4.0



Made in U.S.A.

www.mandjsunshine.com