



REIKER MOTOR OILS

Los aceites de motor **REIKER** proporcionan un rendimiento excelente para los automóviles, camionetas y furgonetas de gasolina de hoy en día. Están formulados para proporcionar motores limpios y un excelente control de lodos y otros depósitos del motor que se forman debido a las altas temperaturas del motor y los gases de escape de la combustión. Se utilizan aditivos antidesgaste seleccionados para reducir el desgaste y prolongar la vida útil.

Los aceites de motor **REIKER** superan los requisitos de **MIL-L-46152E**, **Ford M2C153H**, **GM-6048 M**, los requisitos de Detroit Diesel y todos los motores diesel de servicio liviano. **Motor REIKER**

Los aceites son adecuados dondequiera que se requiera la categoría de servicio API SP. Los aceites para motor **REIKER 5W-20, 5W30, 10W-30, 10W-40 & 20W-50** son fórmulas semi sintéticas y cumplen con los requisitos **ILSAC GF-6A** para su uso en motores de automóviles de pasajeros.

Los aceites de motor **REIKER** también proporcionan un excelente rendimiento en motores que funcionan con combustible GLP.

Los aceites de motor **REIKER** están especialmente diseñados para los motores actuales de alto rendimiento y altas temperaturas. El aceite de motor **REIKER 20W-50** ayuda a proteger los cojinetes del turbocompresor contra el agarrotamiento y el chamuscado por altas temperaturas. Adecuado para uso donde se recomienda **API SN** para aceites de motor

REIKER Typical Properties							
SAE Grade	5w-20	5w-30	10w-30	10w-40	20w-50	SAE 30	SAE 40
Viscosidad							
@40° C. cSt	48.2	63	70.6	104.1	161	102.9	155
@100°C, cSt	8.0	10.1	10.7	13.7	18.1	10.7	14
Indice de Viscosidad	125	125	130	130	120	87	85
Punto de inflamación, °C	-30	-30	-28	-28	-30	-30	-30
Punto de inflamabilidad, °C	211	210	212	217	220	211	216
ASTM Color (max.)	2.0	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	2.0

M & J Sunshine, Corp.
Tel: (305) 888 1155

3200 NW 119TH ST, MIAMI, FL 3367
www.mandjsunshine.com