

TOPPER[®]
HIGH-QUALITY LUBRICANTS



ACEITE TOPPER PARA TRABAJO PESADO SEMI SINTETICO SAE 5W-30 & 10W-30 CK-4/SN

Los Aceites Topper[®] SAE 5W-30 & 10W-30 SEMI SINTÉTICOS son aceites para motores diesel de alta resistencia de excelente rendimiento de carrera. Contienen sistemas de control de cenizas y dispersión de última generación para mantener el motor extremadamente limpio. Capacidades de intervalos de drenaje extremos. Elimina la necesidad de limpiar filtros de partículas diesel y es para uso en prácticamente todos los motores alimentados por diesel y camiones de servicio pesado, posteriores a 2017 equipados con sistemas de control de emisiones como DPF, SCR o DOC. Adecuado para su uso en cualquier motor donde se recomiende aceites CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, CH-4 y SN.

Los Aceites Topper[®] SAE 5W-30 & 10W-30 SEMI SINTÉTICOS son una mezcla de sintéticos y aditivos y es recomendado para uso en todas las aplicaciones de vehículos en todas las condiciones para conducción.

Consulte siempre el manual del propietario para conocer el grado de viscosidad correcto y la recomendación de rendimiento requerida para su vehículo.

CUMPLE ESPECIFICACIÓN CUMMINS CES 20086, DETROIT DIESEL 93K222, VOLVO VDS-4.5, MACK EOS-4.5, RENAULT VI RLD-4.5 Y CATERPILLAR EFC-3/2 EN ACEITE PARAMOTORES DIESEL.

- **Presentacion** : Paila 5 gL & Tambor 55 Gallones.

INFORMACIÓN TÉCNICA TOPPER 5W-30 & 10W-30 CK-4 SEMI-SINTÉTICA

GRADO SAE	5W-30	10W-30
Clasificación API	CK-4/SN	CK-4/SN
Densidad g/ml	0.8600	0.8680
Viscosidad ASTM D7042 cSt @40°C cSt	62.50	68.10
Viscosidad ASTM D7042 cSt @100°C cSt	10.50	10.60
Indice de Viscosidad	158	145
Punto de Inflamación °C	215	220
Punto de fluidez °C	-42	-40
CCS Viscosidad @ (-30°C)	5,750	
CCS Viscosidad @ (-25°C)		6,150



MADE IN U.S.A.



*NOTA: SIEMPRE SIGA LAS RECOMENDACIONES DE LUBRICACION DEL FABRICANTE DE SU VEHÍCULO.

www.mandjsunshine.com

Fabricado por: M & J SUNSHINE, CORP. Miami, FL 33167