



## Aceite de tractor hidráulico J20A/B Mecha-Tool® J20A/B Tractor Hydraulic Fluid

### ACEITE TRACTOR HIDRAULICO J20A/B

El fluido universal para tractores (UTF) Mecha-Tool® J20A/B es un fluido hidráulico y de transmisión multiusos formulado específicamente para equipos agrícolas y de construcción antiguos, fabricados principalmente antes de 1990. Cumple con la especificación John Deere J20A/B (conocida comúnmente como J20A/B plus) y está diseñado para lubricar sistemas hidráulicos, transmisiones, frenos húmedos, diferenciales y sistemas de toma de fuerza (PTO) en maquinaria antigua. Este producto está destinado a aplicaciones donde no se requieren especificaciones más recientes como J20C o JDM 20D.

- Aplicaciones recomendadas:
- Sistemas hidráulicos
- Transmisiones
- Sistemas de frenos húmedos
- DiferencialesT
- Toma de fuerza (PTO)

#### Equipos típicos:

Tractores agrícolas antiguos  
Equipos de construcción antiguos  
Maquinaria que requiere fluidos tipo J20A/B.

#### Principales beneficios de rendimiento:

- ✓ Protección eficaz contra el desgaste para componentes hidráulicos y de transmisión
- ✓ Rendimiento antiespumante para un funcionamiento estable del sistema
- ✓ Inhibidores de óxido y corrosión para una mayor vida útil de los componentes
- ✓ Rendimiento suave de los frenos húmedos con reducción de vibraciones y ruido
- ✓ Buena estabilidad térmica y oxidativa

Lubricación fiable en condiciones de funcionamiento exigentes Adecuado para su uso: El fluido universal para tractores (UTF)

Mecha-Tool® J20A/B es adecuado para aplicaciones que requieren las siguientes especificaciones del fabricante de equipos originales (OEM):

- J.I. Case: MS-1210 (TCH), 1204, 1205, 1206, 1207
- John Deere: J20A
- Ford: M2C48-B
- Caterpillar: CAT TO-2
- Massey Ferguson: M-1127, M-1110
- White Equipment: Q-1766, Q-1722

Importante: Verifique siempre la recomendación del fabricante del equipo antes de usarlo.

#### Tractor Hydraulic Fluid

VISCOSITY, cSt @ 40 °C	60.0
VISCOSITY, cSt @ 100 °C	10.29
VISCOSITY INDEX	160.0
POUR POINT, °C	-35
SPECIFIC GRAVITY	0.8516
DENSITY (LB/GA)	7.099



Made in U.S.A.

[www.mandjsunshine.com](http://www.mandjsunshine.com)