



DCT DUAL-CLUTCH TRANSMISSION FLUID

TOPPER® DCT es un fluido completamente sintético, multivehículo y de alto rendimiento, formulado con bases seleccionadas, aditivos avanzados y tecnología modificadora de viscosidad. Está diseñado para transmisiones de doble embrague húmedo (DCT), proporcionando una fricción estable, transferencia eficiente del torque y protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Formulación completamente sintética con excelente fluidez a baja temperatura.
- Fricción equilibrada y duradera para cambios suaves y transferencia eficiente del torque.
- Excelente protección antidesgaste, metal-metal y contra la corrosión de metales amarillos.
- Buena capacidad de soporte de carga para proteger engranajes, rodamientos y otros componentes.
- Alta estabilidad térmica, oxidativa y de viscosidad para ayudar a reducir depósitos y deterioro del fluido.

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Adecuado para la mayoría de las transmisiones DCT de embrague húmedo de vehículos europeos, asiáticos y americanos. Niveles de desempeño o referencias: VW TL 052 182/052 529; BMW DCTF-1; MB 236.21/236.25; Ford/Nissan WSS-M2C936-A/BOT 341; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Volvo 1161838/1161839; Peugeot/Citroën 9734.S2; Ferrari TF DCT-F3; Fiat BOT 341; Renault/Getrag BOT 450 y aplicaciones Porsche/ZF.

SALUD, SEGURIDAD, ALMACENAMIENTO Y MEDIOAMBIENTE

Evite el contacto prolongado con la piel y lave la zona expuesta con agua y jabón. Mantenga el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado, lejos de contaminación, calor o ignición. No descargue aceite usado al ambiente; deséchelo mediante un punto autorizado. Consulte la SDS vigente antes de manipular el producto.



PARÁMETRO	MÉTODO DE PRUEBA	UNIDAD	ATF DCT
Grado de viscosidad			-
Densidad a 15 °C	ASTM D1298	kg/L	0.854
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	cSt	7.206
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	cSt	35.98
Índice de viscosidad (mínimo)	ASTM D2270	-	169
Viscosidad Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	cP	12,000
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-45
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	210

MADE IN U.S.A.



***NOTA: SIEMPRE SIGA LAS RECOMENDACIONES DE LUBRICACION DEL FABRICANTE DE SU VEHÍCULO.**

www.mandjsunshine.com/topper

Fabricado por: M & J SUNSHINE, CORP. Miami, FL 33167/Phone: +1 (305) 888 1155